

# **Orvosi rendelő átalakítás kiviteli terve**

Nagyalásony, Béke tér 5. hrsz:19

NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ


	<b>Orvosi rendelő átalakítás kiviteli terve</b>	
	Helyszín: Nagyalásony, Béke tér 5. hrsz:19	
	Megbízó: Nagyalásony Község Önkormányzata Nagyalásony, Kossuth L. u. 29.	
	Tervező: Strommer Csaba 8591 Pápa, Akácfa u. 11.	

BELSŐ NYÍLÁSZÁRÓK KONSZIGNÁCIÓJA

A 201 - 209

	Orvosi rendelő átalakítás kiviteli terve		BELSŐ NYÍLÁSZÁRÓK
	Nagyalásony, Béke tér 5. hrsz:19		KONSZIGNÁCIÓS JEL <b>A 201</b>

A nyílászáró konszignációban szereplő méretek cm-ben értendők. Gyártás előtt a kivitelezőnek fel kell mérni a megvalósult nyílásokat!		
1	megnevezés	kétfelé nyíló üvegezett belső ajtó, fix felülvilágítóval
2	névleges / tokkülső méret	150/240 / 148/239 toktoldással együtt
3	darabszám	1 db BEFELÉ nyíló, főszárny jobbos
4	működési mód	kétfelé nyíló, váltószárnyas
5	falazat anyaga, vastagsága	10-es válaszfal téglá
6	tok profil	min. 5 légkamrás műanyag profil
7	tok és szárny felületképzése	anyagában fehér
8	üvegezés	egy rétegű üvegezés (Uablak=nincs követelmény) főszárnyon láthatósági fólia csíkozás
9	ajtólap/szárny szerkezet	műanyag profil
10	pánt	3 irányban állítható, erőteljes pántolás (Roto vagy azonos minőség)
11	zárszerkezet	nincs követelmény
12	kilincs	szálcsiszolt ezüst színű kilincs
13	küszöb/párkányok	alumínium küszöb, magassága padlószíntől max. 2 cm! vagy küszöb nélkül
14	redőny	nincs
15	megjegyzés	- nézet ábrázolás bejárati oldalról történt - a profil méret a gyártmány függvényében változhat - A FŐSZÁRNY TISZTA BELMÉRETE MIN. 90 CM KELL HOGY LEGYEN !




	Orvosi rendelő átalakítás kiviteli terve	BELSŐ NYÍLÁSZÁRÓK
	Nagyalásony, Béke tér 5. hrsz:19	KONSZIGNÁCIÓS JEL
		<b>A 202</b>

A nyílászáró konszignációban szereplő méretek cm-ben értendők.  
Gyártás előtt a kivitelezőnek fel kell mérni a megvalósult nyílásokat!

1	megnevezés	kétfelé nyíló üvegezett belső ajtó, fix felülvilágítóval
2	névleges / tokkülső méret	150/240 / 148/239 toktoldással együtt
3	darabszám	1 db nyíló, főszárny balos
4	működési mód	kétfelé nyíló, váltószárnyas
5	falazat anyaga, vastagsága	Leier 30 falazóblokk
6	tok profil	min. 5 légkamrás műanyag profil
7	tok és szárny felületképzése	anyagában fehér
8	üvegezés	egy rétegű üvegezés (Uablak=nincs követelmény) főszárnyon láthatósági fólia csíkozás
9	ajtólap/szárny szerkezet	műanyag profil
10	pánt	3 irányban állítható, erőteljes pántolás (Roto vagy azonos minőség)
11	zárszerkezet	nincs követelmény
12	kilincs	szálcsiszolt ezüst színű kilincs
13	küszöb/párkányok	alumínium küszöb, magassága padlószíntől max. 2 cm! vagy küszöb nélkül
14	redőny	nincs
15	megjegyzés	- nézet ábrázolás bejárat oldalról történt - a profil méret a gyártmány függvényében változhat - A FŐSZÁRNY TISZTA BELMÉRETE MIN. 90 CM KELL HOGY LEGYEN !

alaprajz, metszet, nézet M 1:50



		<b>Orvosi rendelő átalakítás kiviteli terve</b>	BELSŐ NYÍLÁSZÁRÓK
		Nagyalásony, Béke tér 5. hrsz:19	KONSZIGNÁCIÓS JEL <b>A 203</b>

A belső tömör ajtó méretek mm-ben értendők. Gyártás előtt a kvitelezőnek fel kell mérni a megvalósult nyílásokat!		
1	megnevezés	Hörmann ZK beltéri ajtó (vagy azonos minőség)
2	névleges / falnyílás méret	1000/2000 / 1020/2010
3	darabszám	2 db balos
4	működési mód	oldalt nyíló
5	falazat anyaga, vastagsága	10-es válaszfal
6	tok profil	acél tok
7	tok és szárny felületképzése	tok: festett szürke, lap: gyári festett törtfehér
8	üvegezés	nincs
9	ajtólap/szárny szerkezet	papírrács betétes acél lemez szárny
10	pánt	diópánt (gyári)
11	zárszerkezet	váltós bevésőzár, hengerzár fogadására alkalmas
12	kilincs	szálcsiszolt ezüst színű kilincs az orvosi rendelőén külső oldalon gomb kilincs
13	küszöb	küszöb nélkül (átmenő küszöb)
14	megjegyzés	- A TISZTA NYÍLÁMÉRET MIN. 90 CM KELL HOGY LEGYEN !
		KONSZIGNÁCIÓS JEL <b>A 204</b>

A belső tömör ajtó méretek mm-ben értendők. Gyártás előtt a kvitelezőnek fel kell mérni a megvalósult nyílásokat!		
1	megnevezés	Hörmann ZK beltéri ajtó (vagy azonos minőség)
2	névleges / falnyílás méret	1000/2000 / 1020/2010
3	darabszám	1 db balos
4	működési mód	oldalt nyíló
5	falazat anyaga, vastagsága	10-es válaszfal
6	tok profil	acél tok
7	tok és szárny felületképzése	tok: festett szürke, lap: festett törtfehér, mindkettő 0,5 mm Pb egyenértékű sugárvédelmi festékkal festve.
8	üvegezés	nincs
9	ajtólap/szárny szerkezet	papírrács betétes acél lemez szárny
10	pánt	diópánt (gyári)
11	zárszerkezet	váltós bevésőzár, hengerzár fogadására alkalmas
12	kilincs	szálcsiszolt ezüst színű kilincs, külső oldalon gomb kilincs
13	küszöb	küszöb nélkül (átmenő küszöb)
14	megjegyzés	- A TISZTA NYÍLÁMÉRET MIN. 90 CM KELL HOGY LEGYEN ! - AZ AJTÓNAK (TOK, SZÁRNY) MEG KELL FELENI A 0,5 MM PB SUGÁRVÉDELMI KÖVETELMÉNYNEK!

	Orvosi rendelő átalakítás kiviteli terve		BELSŐ NYÍLÁSZÁRÓK
	Nagyalásony, Béke tér 5. hrsz:19		KONSZIGNÁCIÓS JEL <b>A 205</b>

A belső tömör ajtó méretek mm-ben értendők.  
Gyártás előtt a kivitelezőnek fel kell mérni a megvalósult nyílásokat!

1	megnevezés	Hörmann ZK beltéri ajtó (vagy azonos minőség)
2	névleges / falnyílás méret	1000/2000 / 1020/2010
3	darabszám	1 db jobbos
4	működési mód	oldalt nyíló
5	falazat anyaga, vastagsága	10-es válaszfal
6	tok profil	acél tok
7	tok és szárny felületképzése	tok: festett szürke, lap: gyári festett törtfehér
8	üvegezés	nincs
9	ajtólap/szárnyszerkezet	papírrács betétes acél lemez szárny
10	pánt	diópánt (gyári)
11	zárszerkezet	váltós bevésőzár, hengerzár fogadására alkalmas
12	kilincs	szálcsiszolt ezüst színű kilincs
13	küszöb	küszöb nélkül (átmenő küszöb)
14	megjegyzés	- A TISZTA NYÍLÁMÉRET MIN. 90 CM KELL HOGY LEGYEN !

		KONSZIGNÁCIÓS JEL <b>A 206</b>
--	--	-----------------------------------

A belső tömör ajtó méretek mm-ben értendők.  
Gyártás előtt a kivitelezőnek fel kell mérni a megvalósult nyílásokat!

1	megnevezés	Hörmann ZK beltéri ajtó (vagy azonos minőség)
2	névleges / falnyílás méret	875/2000 / 895/2010
3	darabszám	2 db jobbos
4	működési mód	oldalt nyíló
5	falazat anyaga, vastagsága	10-es válaszfal
6	tok profil	acél tok
7	tok és szárny felületképzése	tok: festett szürke, lap: gyári festett törtfehér
8	üvegezés	nincs
9	ajtólap/szárnyszerkezet	papírrács betétes acél lemez szárny
10	pánt	diópánt (gyári)
11	zárszerkezet	váltós bevésőzár, hengerzár fogadására alkalmas
12	kilincs	szálcsiszolt ezüst színű kilincs
13	küszöb	küszöb nélkül (átmenő küszöb)
14	megjegyzés	

--

	Orvosi rendelő átalakítás kiviteli terve		BELSŐ NYÍLÁSZÁRÓK
	Nagyalásony, Béke tér 5. hrsz:19		KONSZIGNÁCIÓS JEL <b>A 207</b>

A belső tömör ajtó méretek mm-ben értendők.  
Gyártás előtt a kvitelezőnek fel kell mérni a megvalósult nyílásokat!

1	megnevezés	Hörmann ZK beltéri ajtó (vagy azonos minőség)
2	névleges / falnyílás méret	750/2000 / 770/2010
3	darabszám	5 db jobbos
4	működési mód	oldalt nyíló
5	falazat anyaga, vastagsága	10-es válaszfal, 1 db B-30-as falazat
6	tok profil	acél tok
7	tok és szárny felületképzése	tok: festett szürke, lap: gyári festett törtfehér
8	üvegezés	nincs
9	ajtólap/szárny szerkezet	papírrács betétes acél lemez szárny
10	pánt	diópánt (gyári)
11	zárszerkezet	váltós bevésozár, hengerzár fogadására alkalmas
12	kilincs	szálcsiszolt ezüst színű kilincs
13	küszöb	küszöb nélkül (átmenő küszöb)
14	megjegyzés	--

		KONSZIGNÁCIÓS JEL <b>A 208</b>
--	--	-----------------------------------

A belső tömör ajtó méretek mm-ben értendők.  
Gyártás előtt a kvitelezőnek fel kell mérni a megvalósult nyílásokat!

1	megnevezés	Hörmann ZK beltéri ajtó (vagy azonos minőség)
2	névleges / falnyílás méret	750/2000 / 770/2010
3	darabszám	2 db balos
4	működési mód	oldalt nyíló
5	falazat anyaga, vastagsága	10-es válaszfal
6	tok profil	acél tok
7	tok és szárny felületképzése	tok: festett szürke, lap: gyári festett törtfehér
8	üvegezés	nincs
9	ajtólap/szárny szerkezet	papírrács betétes acél lemez szárny
10	pánt	diópánt (gyári)
11	zárszerkezet	váltós bevésozár, hengerzár fogadására alkalmas
12	kilincs	szálcsiszolt ezüst színű kilincs
13	küszöb	küszöb nélkül (átmenő küszöb)
14	megjegyzés	--

--

	Orvosi rendelő átalakítás kiviteli terve	BELSŐ NYÍLÁSZÁRÓK
	Nagyalásony, Béke tér 5. hrsz:19	KONSZIGNÁCIÓS JEL <b>A 209</b>

A belső tömör ajtó méretek mm-ben értendők.  
Gyártás előtt a kvitelezőnek fel kell mérni a megvalósult nyílásokat!

1	megnevezés	Hörmann ZK beltéri ajtó tok (vagy azonos minőség)
2	névleges / falnyílás méret	750/2000 / 770/2010
3	darabszám	1 db
4	működési mód	csak tok
5	falazat anyaga, vastagsága	10-es válaszfal
6	tok profil	acél tok
7	tok és szárny felületképzése	tok: festett szürke, lap: nincs
8	üvegezés	nincs
9	ajtólap/szárny szerkezet	nincs, a tokba zuhanyfüggöny kerül beépítésre
10	pánt	nincs
11	zárszerkezet	nincs
12	kilincs	nincs
13	küszöb	küszöb nélkül (átmenő küszöb)
14	megjegyzés	--